



WELD THE WORLD

Discovery 300T Evo



Discovery 300T Evo

TIG DC - MMA



Interfaccia utente semplice e intuitiva



1 Display grafico e completo di Menù multilingua



2 Encoder con tasto di navigazione. Regolazione con singola mano




3 Accesso diretto alle Special Functions



4 Gestione rapida dei Job



5 USB per il passaggio dei Job da una macchina all'altra



Discovery 300T Evo

Dati tecnici



WELD THE WORLD

Discovery 300T Evo è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura TIG DC. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili.

Discovery 300T Evo è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti petrolchimici, industria alimentare e molto altro che richieda alte prestazioni.

La nuova interfaccia utente (Evo) consente in maniera facile e veloce di accedere a tutte le funzioni disponibili. Sono disponibili 50 posizioni di memoria (JOB) richiamabili da torcia UP&DOWN. Si possono creare e gestire sequenze di JOB adattabili a diversi tipi di lavorazione. In modalità MMA è possibile selezionare il tipo di elettrodo (BASICO, RUTILICO, CrNi, Alu) per ottimizzare tutti i parametri di saldatura.

Discovery 300T Evo						
	3x400Vac ± 15% @50-60Hz					
	20A					
	TIG			MMA		
$\%_{0_{40^{\circ}C}}$	50%	60%	100%	40%	60%	100%
$\cdot I_2$	300A	250A	210A	300A	230A	200A
I_2	5A - 300A			10A - 300A		
U_0	76V					
$P_{I_{MAX}}$	13,3KVA - 10,7KW					
IP	23S					
	460 x 230 x 325 mm					
	19Kg					

TECNOLOGIA



PROCESSI DI SALDATURA




TIG DC




MMA


FUNZIONI SPECIALI



MATERIALI SALDABILI



Acciaio



Acciaio Inox



Rame

CAMPI DI APPLICAZIONE



Manutenzione



Industria



Cantieristica navale



Saldatura delle tubazioni

Discovery 300T Evo

Tecnologia e funzioni speciali



La funzione VRD (Volt Reduction Device) riduce il valore di tensione a vuoto della macchina durante lo stand by per consentire di lavorare in ambienti dove la sicurezza richieda tensioni di lavoro limitate (cantieri navali, piattaforme petrolifere, ecc.).




Il TIG DC Pulsato con frequenza fino a 2500Hz consente di saldare spessori sottilissimi con il pieno controllo dell'arco e un bassissimo apporto termico al pezzo.



Il TIG DC Pulsato Sinergico permette di avere sempre una pulsazione bilanciata regolando solamente la corrente di saldatura. Il generatore imposta automaticamente in maniera sinergica i valori di corrente di base, tempo di picco e frequenza di pulsazione in base alla corrente di saldatura impostata.



La funzionalità Q START (Quick start) agevola l'unione delle parti da saldare in fase iniziale della saldatura. Una serie di impulsi di durata regolabile crea un movimento del materiale fuso dei due lembi accelerandone l'unione. Molto utile nel caso di lembi con leggere aperture o con preparazione non regolare. L'alternanza d'impulsi di corrente alta e bassa cambia continuamente la geometria dell'arco elettrico facendolo passare da largo a stretto. Il movimento del materiale fuso, che segue la geometria dell'arco, fa in modo che i due lembi fusi si tocchino molto rapidamente. Si può regolare la durata della serie di impulsi (da 0,1 secondi fino a 60 secondi) in funzione dello spessore e della geometria della lamiera da saldare.



Discovery 300T Evo

Funzioni speciali



WELD THE WORLD




Questa funzione consente di mantenere costante il prodotto Tensione x Corrente. Il generatore aumenta la corrente di saldatura al diminuire della tensione d'arco e diminuisce il valore di corrente di saldatura se la tensione d'arco aumenta. Il valore di DynARC si può regolare da un minimo di 1Ampere ad un massimo di 50Ampere ad ogni variazione di 1Volt sia essa positiva o negativa.



Saldatura TIG con Dynamic Arc




Saldatura TIG Normale



La funzionalità Q-SPOT (Quick Spot) consente di ridurre al minimo i tempi di puntatura delle lamiere sottili. L'operatore appoggia comodamente l'elettrodo di tungsteno sopra il punto di fissaggio, ottenendo così un controllo perfetto del punto di giunzione. Dopo il sollevamento dell'elettrodo la macchina emette un impulso di corrente di saldatura con un tempo configurabile da 0.01 Sec a 1 Sec. Il tempo dell'impulso varia a seconda della tipologia di lamiera da unire. Il punto saldato così si chiude istantaneamente con minimo apporto di calore lasciando il materiale bianco e pulito pressochè freddo.

Tubo (testa testa)
Ø 31,75 x 2 mm.




Puntatura (ad angolo) spessore 0,6 mm.



Questa funzione consente di ridurre al minimo l'apporto termico durante l'unione di due pezzi di spessore sottile.

La serie di inneschi a breve distanza di tempo consente, durante la pausa tra un innesco e un altro, di raffreddare il materiale e quindi di limitare al minimo la sua deformazione. La possibilità di regolare la frequenza della serie di inneschi nell'unità di tempo consente di adattare l'arco elettrico alla velocità di saldatura e alla geometria del giunto.



Discovery 300T Evo

Facile gestione menù

Gestione facile menù

MENÙ GESTIONE USB

```
JOB MENU  
--->> USB EXPORT  
MENU to confirm
```

DIVERSI TIPI DI REMOTE CONTROLS
E MODALITÀ TORCIA GESTIBILI

```
SET-UP (10/15)  
-----  
ENABLE READ I. ON  
TORCH TYPE 1  
PEDAL TYPE 2
```

CONTATORI ORE SALDATURA

```
SET-UP (13/15)  
-----  
POWER ON : 20.4h  
T. ARC ON : 0.2h  
P. ARC ON : 0.1h
```


VALIDAZIONE E CALIBRAZIONE
LETTURA PARAMETRI IN ACCORDO
EN 60974-14 (EN 50504)

```
SET-UP (15/15)  
-----  
SET VAL. CURR. 10A  
MENU --->> OFF  
0 A 9.1 U
```

Ottimizzazione innesco TIG DC

La possibilità di dimensionare l'impulso di corrente in base alla dimensione dell'elettrodo consente di ottenere degli inneschi sempre perfetti e dei punti di saldatura ottimamente proporzionati. Si evitano così inneschi anomali o punti eseguiti in maniera imperfetta.

ELECTRODE DIAM. 1.6mm



Discovery 300T Evo

Configurazioni disponibili



WELD THE WORLD



**Discovery 300T Evo
con Trolley P e C.U.12**

**Discovery 300T Evo
con Trolley 02 e C.U.12**

AIR Version

H₂O Version

PLUS



LEGGEREZZA

La leggerezza di Discovery 300T Evo la rende particolarmente adatta per la manutenzione e la saldatura mobile.



COMPATTEZZA


La compattezza di Discovery 300T Evo la rende facilmente collocabile anche su un ambiente di lavoro di ridotte dimensioni.



TRASPORTABILITÀ

Una robusta cinghia rende Discovery 300T Evo facilmente trasportabile da un luogo all'altro di lavoro.

ACCESSORI



COMANDO A PEDALE



**UPGRADE SOFTWARE
DELL'INTERA MACCHINA**



**TORCIA UP & DOWN
O CON POTENZIOMETRO**



COMANDO REMOTO

Una solida realtà industriale in cui la produzione è il risultato di impegnativi investimenti di ricerca, progettazione e sperimentazione.

Dal 1997 WECO produce e commercializza impianti per la saldatura. La sede legale e operativa, situata nel nordest d'Italia, comprende uffici, area produzione, area progettazione e magazzino, che coprono le esigenze di una vasta rete di vendita sparsa su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La vasta gamma di saldatrici e la disponibilità di un vasto magazzino prodotti permette di soddisfare le diverse richieste della clientela in tempi brevi. La gestione dinamica, una comprovata esperienza delle tematiche commerciali, nonché la conoscenza delle problematiche applicative, fanno sì che l'azienda sia all'avanguardia nel proprio settore. WECO significa soluzioni che migliorano la produttività, ottimizzano i tempi di intervento, minimizzano i costi di esercizio garantendo sempre elevate performances in ogni condizione operativa.



WELD THE WORLD

WECO srl
Via S. Antonio 22 - Loc. Belvedere
36056 Tezze sul Brenta (Vicenza) - Italy
Tel +39 0424 561 943 - fax +39 0424 561 944
www.weco.it

Distributore